

Sillas y sillones

Instrucciones de mantenimiento

Es necesario utilizar en la limpieza de cada tipo de material el producto adecuado.

Tapicerías:

- Tejidos: Limpieza con espuma seca limpiando adecuadamente los restos de la misma.
- Nappel, polipiel y plásticos: Paño humedecido con agua y jabón neutro.
- Pielés: Paño humedecido con agua y jabón neutro o producto específico de limpieza de pieles naturales de tapicería.


Componentes:

- Maderas: Paño húmedo con agua (sólo si es necesario añadir jabón neutro).
- Plásticos: Paño húmedo.
- Metal pintado: Paño humedecido con productos alcalinos.
- Metal cromado o pulido: Abrillantador de metales.
- Ruedas: Es aconsejable mantener libre de residuos el eje de giro interior.

IMPORTANTE

NO MANIPULAR
EL CILINDRO DE AJUSTE
DE ALTURA DEL ASIENTO.
SOLO ADMITE SU CAMBIO

La función de un buen asiento es proporcionar un soporte estable al cuerpo, en una postura confortable y durante un período de tiempo razonable y apropiado para la actividad que se realiza, para ello:



- La altura del asiento debe regularse para permitir un ángulo muslo-pierna de 90° aproximadamente, permitiendo apoyar los pies en el suelo o en su caso en un apoyo externo a la silla.
- Si la silla está dotada de regulación longitudinal del asiento, este debe situarse de modo que su profundidad sea inferior a la longitud del muslo. Así se permite usar eficazmente el respaldo sin que el borde de la silla presione la parte posterior de la pierna.
- La altura del respaldo debe regularse hasta situar la convexidad del mismo en la zona de apoyo lumbar de la espalda.
- Para evitar sobrecargas musculares en la espalda es aconsejable variar la inclinación del respaldo adecuándola al tipo de trabajo a realizar.